

AC Acrylic Primers

Sneldrogend

Productinformatie & toepassing

Universele, roestwerende spuitprimer voor hout, ferro en non ferro metaal, diverse kunststoffen zoals ABS, PVC, polyester, polycarbonaat etc.
Niet geschikt voor polypropyleen.

Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van stof, vuil en vet. Metaal ontroesten, ontvetten en licht schuren. Bus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ca. 30 cm. Met gelijke beweging opspuiten. 2 à 3 dunne lagen geven het beste resultaat. Tussen het aanbrengen van lagen enkele minuten wachten. Bij kamertemperatuur spuiten.

Kleuren

AC 135 Primer rood
AC 136 Primer wit
AC 137 Primer grijs

Algemene gegevens

Type	Acrylaat primer
Kleur	Zie kleuren
Geur	Specifiek
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar in water
Opslag	Koel, droog, niet in zonlicht
Stofdroom	Na 10 minuten
Kleefvrij	Na 30 minuten, afhankelijk van laagdikte
Overspuitbaar	Na 30 tot 60 minuten
Drijfgas	Bevat geen CFK's
Oplosmiddelen	Voornamelijk aceton, geen gechlloreerde KWS
Verbruik	1 a 2 m ² per bus